Profilo

La meilleure
technologie dans
un encombrement réduit

Profilo

la meilleure technologie dans un encombrement réduit

La série modulaire Profilo – de ligne très moderne – permet de réaliser des compositions interphoniques ou vidéophoniques même complexes. Les platines sont réalisées en aluminium extrudé anodisé, les boutons poussoirs d'appel sont en acier et les étiquettes porte-nom sont rétro-éclairées avec une coloration verte pour faciliter la lecture dans des lieux faiblement éclairés. Grâce à l'optimisation des dimensions du module, Profilo est particulièrement apte pour les systèmes qui nécessitent un encombrement réduit, spécialement pour le montage sur le montant d'une grille. La gamme se compose de plusieurs éléments, boutons poussoirs simples ou doubles, avec ou sans module phonique incorporé, qui ainsi combiné aux boîtiers d'encastrement ou saillie, permettent de réaliser des installations avec un grand nombre d'usagers.
Profilo est présente dans toutes les technologies Aci Farfisa: les systèmes digitaux Duo System et FN4000 et les systèmes avec câblage réduit ou conventionnel.

DUO SYSTEM

MODULES PHONIQUE ET CAMÉRA

AD2120CPL
Dim: mm 99x110x17

Module phonique DUO sans bouton d'appel, avec entrée pour caméra externe. Il doit être complété par le module CD213xPL (avec boutons d'appel traditionnels) ou le module TD2100PL pour appel digital, avec répertoire électronique.

VD2120CPL ▼
Dim: mm 99x110x17

Module phonique DUO avec caméra couleurs incorporée, sans bouton d'appel. La caméra est équipée d'un objectif fixe 3.6 mm et de 6 led's blanches. Il doit être complété par le module CD213xPL (avec boutons d'appel traditionnels) ou le module TD2100PL pour appel digital, avec répertoire électronique.

PLAQUE DE RUE DIGITALE

TD2100PL ▼
Dim: mm 99x110x17

Clavier d'appel numérique DUO, avec 14 boutons poussoirs en acier inox, complété d'un écran à 2 x 16 caractères. Appel du résident souhaité en composant le numéro correspondant ou en recherchant son nom sur le répertoire électronique (capacité 250 noms). En option, ouverture de la porte par code. Il intègre également la fonction de répertoire électronique qui permet de consulter, d'afficher et d'appeler les utilisateurs visualisés dans l'ordre alphabétique.

PLAQUES DE RUE TRADITIONNELLES

CD2131PL
Dim: mm 99x110x17

Interface analogique/digital DUO, avec 1 bouton poussoir d'appel. Permet d'encoder au maximum 128 boutons poussoir.

CD2132PL
Dim: mm 99x110x17

Interface analogique/digital DUO, avec 2 boutons poussoir d'appel. Permet d'encoder au maximum 128 boutons poussoir.

CD2134PL
Dim: mm 99x110x17

Interface analogique/digital DUO, avec 4 boutons poussoir d'appel. Permet d'encoder au maximum 128 boutons poussoir.

CD2138PL
Dim: mm 99x110x17

Interface analogique/digital DUO, avec 8 boutons poussoir d'appel. Permet d'encoder au maximum 128 boutons poussoir.

PL24S
Dim: mm 99x110x17

Module supplémentaire à 4 boutons d'appel pour DUO, avec encodeur intégré.

PL228S
Dim: mm 99x110x17

Module supplémentaire à 8 boutons d'appel pour DUO, avec encodeur intégré.

BASED ON FARNET

FN4000

MODULES PHONIQUE ET CAMÉRA

PL40PCDG
Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra couleur incorporée, sans bouton d'appel. Il doit être complété par le module TD4100PL ou module CD4134PL ou CD4138PL pour appels traditionnels.

PL42PCDG ▼
Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra couleur incorporée, avec 2 boutons d'appel. Il doit être complété par le module TD4100PL ou module CD4134PL ou CD4138PL pour appels traditionnels.

PLAQUE DE RUE DIGITALE

TD4100PL
Dim: mm 99x110x17

Plaque de rue digitale avec façade en aluminium et 14 boutons (12 numériques et 2 pour fonctions/services) en acier inox. Elle est équipée d'un afficheur LCD de 2 lignes de 16 caractères. Permet l'appel de l'usager par la composition du numéro correspondant et l'ouverture de la porte à l'aide d'un code réservé avec 4 chiffres. Fonction répertoire électronique intégrée permettant la consultation et l'appel par défilement alphabétique. Capacité: 250 noms. Cette intégration permet un gain de place pour des modules complémentaires.

PLAQUES DE RUE TRADITIONNELLES

CD4134PL
Dim: mm 99x110x17

Interface analogique/digital FN4000, avec 4 boutons poussoir d'appel. Permet d'encoder au maximum 63 boutons poussoir.

CD4138PL
Dim: mm 99x110x17

Interface analogique/digital FN4000, avec 8 boutons poussoir d'appel. Permet d'encoder au maximum 63 boutons poussoir.

PL24S
Dim: mm 99x110x17

Module supplémentaire à 4 boutons d'appel pour FN4000, avec encodeur intégré.

PL228S
Dim: mm 99x110x17

Module supplémentaire à 8 boutons d'appel pour FN4000, avec encodeur intégré.

CÂBLAGE RÉDUIT

PLAQUES DE RUE

PL40PCED
Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra couleur, optique fixe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique integré sans bouton d'appel pour systémes avec câblage réduit 4+1.

PL41PCED
Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra couleur, optique fixe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique integré avec 1 bouton d'appel pour systémes avec câblage réduit 4+1.

PL42PCED
Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra couleur, optique fixe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique integré avec 2 boutons d'appel pour systémes avec câblage réduit 4+1.

PL40PED
Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra n/b, optique fixe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique integré sans bouton d'appel pour systémes avec câblage réduit 4+1.

PL41PED
Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra n/b, optique fixe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique integré avec 1 bouton d'appel pour systémes avec câblage réduit 4+1.

PL10PED
Dim: mm 99x110x17

Module avec groupe phonique integré sans bouton d'appel pour systémes avec câblage réduit 1+1.

PL11PED
Dim: mm 99x110x17

Module avec groupe phonique integré avec 1 bouton d'appel pour systémes avec câblage réduit 1+1.

PL12PED
Dim: mm 99x110x17

Module avec groupe phonique integré avec 2 boutons d'appel pour systémes avec câblage réduit 1+1

CÂBLAGE CONVENTIONNEL, À APPEL ÉLECTRONIQUE

PLAQUES DE RUE

PL40PC

Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra couleur, optique fixe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique integré sans bouton d'appel pour systémes avec câblage conventionnel (avec câble coaxial)

PL41PC

Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra couleur, optique fixe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique integré avec 1 bouton d'appel pour systémes avec câblage conventionnel (avec câble coaxial)

PL42PC

Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra couleur, optique fixe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique integré avec 2 boutons d'appel pour systémes avec câblage conventionnel (avec câble coaxial).

PL422PC

Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra couleur, optique fixe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique integré avec 2 boutons d'appel à 2 rangées pour systémes avec câblage conventionnel (avec câble coaxial).

PL424PC

Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra couleur, optique fixe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique integré avec 4 boutons d'appel à 2 rangées pour systémes avec câblage conventionnel (avec câble coaxial).

PL40P

Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra n/b, optique fixe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique integré sans bouton d'appel pour systémes avec câblage conventionnel (avec câble coaxial).

PL41P

Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra n/b, optique fixe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique integré avec 1 bouton d'appel pour systémes avec câblage conventionnel (avec câble coaxial).

PL42P

Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra n/b, optique fixe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique integré avec 2 boutons d'appel pour systémes avec câblage conventionnel (avec câble coaxial).

PL422P

Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra n/b, optique fixe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique integré avec 2 boutons d'appel à 2 rangées pour systémes avec câblage conventionnel (avec câble coaxial).

PL424P

Dim: mm 99x110x17

Module vidéo avec caméra n/b, optique fixe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique integré avec 4 boutons d'appel à 2 rangées pour systémes avec câblage conventionnel (avec câble coaxial).

PL10P

Dim: mm 99x110x17

Module phonique avec haut parleur micro intégré pour systèmes conventionnels sans bouton d'appel

PL11P

Dim: mm 99x110x17

Module phonique avec haut parleur micro intégré pour systèmes conventionnels avec 1 bouton d'appel.

PL12P

Dim: mm 99x110x17

Module phonique avec haut parleur micro intégré pour systèmes conventionnels avec 2 boutons d'appel.

PL122P

Dim: mm 99x110x17

Module phonique avec haut parleur micro intégré pour systèmes conventionnels avec 2 boutons d'appel a 2 rangées.

PL124P ▼

Dim: mm 99x110x17

Module phonique avec haut parleur micro intégré pour systèmes conventionnels avec 4 boutons d'appel a 2 rangées

CONTRÔLE D'ACCÈS

FC52PL

Dim: mm 99x110x17

Clavier "stand alone" avec platine en aluminium anodisé et boutons poussoirs en acier inox. Peut être installé soit seul, soit en composition avec des postes de rue de la gamme Profilo pour un montage en saillie et à encastrer. On effectue la programmation et la composition des codes d'activation des deux relais pour l'ouverture de la gâche ou le contrôle des accès, etc., en façade. Mise hors service du clavier avec temps progressif (max 25 sec.) si la combinaison est incorrecte. Les codes sont programmables avec de 1 à 8 chiffres pour chaque relais, le temporisateur est programmable de 1 à 99 secondes ou à fonctionnement bistable des relais. Deux Leds et des signaux acoustiques indiquant la bonne ou mauvaise combinaison de commande ou de programmation. Possibilité d'activer les relais en installant un bouton poussoir additionnel (exit button). Alimentation 12 Vca/Vcc.

FP52PL

Dim: mm 99x110x17

Lecteur de proximité du type "stand alone" inséré dans un module de la gamme de postes de rue Profilo, en aluminium anodisé. Conçu pour le contrôle des accès, il exploite pour la version à encastrer ou en aplomb les accessoires de la gamme Profilo qui consentent l'insertion dans des compositions pour installations vidéophoniques. Il est équipé de deux relais avec temporisation programmable, en fonction de l'actuateur branché. La carte "maître" permet la programmation guidée grâce à l'afficheur et aux Leds en façade qui indiquent ponctuellement les actions de saisie des données relatives aux cartes activées. Il gère 500 cartes dans sa mémoire et on en conseille donc l'utilisation pour le contrôle des accès des grands condominiums ou des communautés Il est fourni avec 4 cartes + 1 carte "maître". Alimentation 12 Vca/Vcc.

MODULES BOUTONS POUSSOIRS

PL21
Dim: mm 99x110x17
Module avec 1 bouton d'appel.

PL22
Dim: mm 99x110x17
Module avec 2 boutons d'appel.

PL23
Dim: mm 99x110x17
Module avec 3 boutons d'appel.

PL24
Dim: mm 99x110x17
Module avec 4 boutons d'appel.

PL226
Dim: mm 99x110x17
Module avec 6 boutons d'appel a 2 rangées.

PL228
Dim: mm 99x110x17
Module avec 8 boutons d'appel a 2 rangées.

241DMA
Module à 4 diodes à insérer dans les platines PL21, PL22, PL23 et PL24 pour systémes 1+1 phonique et 4+1 video.

PL50
Dim: mm 99x110x17
Module d'identification d'immeuble

PL20
Dim: mm 99x110x17
Module neutre

ÉLÉMENTS D'INSTALLATION

PL71
Dim: mm 91x133x47
Boîte d'encastrement pour 1 module

PL72
Dim: mm 91x244.5x47
Boîte d'encastrement pour 2 modules

PL73
Dim: mm 91x356x47
Boîte d'encastrement pour 3 modules

PL81
Dim: mm 118x153x41
Visière décorative pour 1 module

PL82
Dim: mm 118x264x41
Visière décorative pour 2 modules

PL83
Dim: mm 118x376x41
Visière décorative pour 3 modules

PL84
Dim: mm 217x264x41
Visière décorative pour 4 modules sur 2 rangèes verticales

PL86
Dim: mm 217x376x41
Visière décorative pour 6 modules sur 2 rangèes verticales

PL89
Dim: mm 316x376x41
Visière décorative pour 9 modules sur 3 rangèes verticales

PL91
Dim: mm 118x154x80
Boîte en saillie pour 1 module

PL92
Dim: mm 118x265x80
Boîte en saillie pour 2 modules

PL93
Dim: mm 118x377x80
Boîte en saillie pour 3 modules

PL94
Dim: mm 217x264x80
Boîte en saillie pour 4 modules sur 2 rangèes verticales

PL96
Dim: mm 217x376x80
Boîte en saillie pour 6 modules sur 2 rangèes verticalesi

PL99
Dim: mm 316x376x80
Boîte en saillie pour 9 modules sur 3 rangèes verticales

capolinea.it

ACI srl
Via E. Vanoni, 3 - 60027 Osimo (AN) Italy
Tel. (+39) 071.7202038 - Fax (+39) 071.7202037
info@acifarfisa.it
www.acifarfisa.it

FARFISA BELGIUM S.A. | tel +32.2.3846455 - www.farfisa.be
ACI FARFISA UK LTD. | tel. +44.0844.8709025 - www.acifarfisa.co.uk
FARFISA CANARIAS SLU | tel. +34.928935022